

Karta katalogowa

Zamrażarka Niskotemperaturowa

ZLN-UT 200 Smart




Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Atuty sterownika Smart:

- 4,3", przejrzysty, kolorowy ekran dotykowy
- LAN, port USB do przesyłania danych
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- alarm wizualny i dźwiękowy
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych
- rejestr zdarzeń
- oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obsługi do bezpośredniego pobrania ze sterownika na pamięć USB
- Quick Change - szybka zmiana parametrów programu
- Alarm Bar - pasek alarmowy

DANE TECHNICZNE	
obieg powietrza	naturalny
pojemność komory [l]	242
ilość pudełek 133x133x50mm [szt.]	108
sterownik	mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD
wyswietlacz	4,3" kolorowy panel dotykowy
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [°C]	-86...-40
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
czas schładzania z +20°C do -80°C [h]	3,5
czas nagrzewania w przypadku awarii zasilania z -80°C do -60°C [h]	1,5

KOMORA	
drzwi	pełne
materiał komory	
C Smart	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
P Smart	kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301
materiał obudowy	
C Smart	blacha malowana proszkowo
P Smart	blacha malowana proszkowo
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /2/	
szerokość A	850
wysokość B	1630
głębokość C	930
wymiary komory [mm] /3/	
szerokość D	520
wysokość E	830
głębokość F	560
głębokość G	240




ilość półek (standard / max)	3
maksymalne obciążenie półki [kg] /4/	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	65
waga urządzenia [kg]	180

PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	2100
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

- 1 - dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane
- 2 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm
- 3 - wymiary wersji z drzwiami podwójnymi są zawsze mniejsze
- 4 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni
- 5 - półka wzmocniona
- 6 - wersja wzmocniona

OPCJE I AKCESORIA



umer zamówienia: */PO

półka z otworem



Numer zamówienia: LOD

licznik otwartych drzwi



Numer zamówienia: OCZ/N

niestandardowy otwór dla zewnętrznego czujnika



Numer zamówienia: LabDesk

oprogramowanie LabDesk